



## GKM

Kapcsolási csoport: AC15 B300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC

Védettségi fokozat: IP 66/67

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-25 °C ... +40 °C

Működtető: kulcs  
(egyenes vagy derékszögű)

Méret: 16 x 34 x 39 mm

## GKN

Kapcsolási csoport:  
24 VAC / 110 VAC-n 10A  
230 VAC / 24 VDC-n 6 A  
NEMA A300 P300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC/1NO, 1NC/2NO, 2NC

Védettségi fokozat: IP 65

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-30 °C ... +80 °C

Működtető: kulcs  
(egyenes vagy derékszögű)

Méret: 90 x 52 x 33 mm

## GKE

Kapcsolási csoport: AC15 B300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC

Védettségi fokozat: IP 66/67

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-25 °C ... +40 °C

Működtető: kulcs  
(egyenes vagy derékszögű)

Méret: 16 x 34 x 39 mm

## GSS

Kapcsolási csoport: AC15 A300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC, 2NC/2NO, 2NC/1NO,  
3NC/1NO, 4NC

Védettségi fokozat: IP 66

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-25 °C ... +85 °C

Működtető: csuklópánt

Méret: 30 x 31 x 83 mm



## 24 / 924CE

Kapcsolási csoport:  
5 A termikus, 250 Vac-ig

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC, 1NC/1NO

Védettségi fokozat: IP 66/67/68

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
0 °C ... +105 °C

Működtető: oldalkaros, nyomócsa-  
pos, nyomógörgős, nyomógombos,  
rugópálcás

Méret: 41 x 15 x 53 mm

## GK

Kapcsolási csoport: AC15 A300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC, 2NC/2NO, 3NC/1NO,  
4NC

Védettségi fokozat: IP 67

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-25 °C ... +85 °C

Működtető: kulcs (egyenes,  
derékszögű)

Méret: 30 x 43 x 122 mm

## 1CPS

Kapcsolási csoport: AC15 A300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
1NC/1NO, 2NC/2NO, 3NC/1NO, 4NC

Védettségi fokozat: IP 67

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-25 °C ... +80 °C

Működtető: húzókötel

Méret: 173 x 65 x 99 mm

## 2CPS

Kapcsolási csoport: AC15 A300;  
DC13 Q300

Érintkezők: kényszerműködtetett  
2NC/2NO, 3NC/1NO, 4NC

Védettségi fokozat: IP 67

Üzemi hőmérséklet tartomány:  
-40 °C ... +80 °C

Működtető: húzókötel

Méret: 326 x 93 x 152 mm